



|                   |
|-------------------|
| TARGHETTA         |
| GR 20 F-RH        |
| <b>P</b> 40 bar   |
| <b>T</b> 170 °C   |
| <b>N</b> 3000 RPM |

GR 20 F-RH

SIPHON TUBE NOT INCLUDED

|                              |       |   |  |                                |   |
|------------------------------|-------|---|--|--------------------------------|---|
| 5                            |       |   |  | quantità                       | RUGOSITÀ $\mu\text{m}$<br><br>Ra = 0.2<br>Ra = 0.8<br>Ra = 3.2<br>Ra = 12<br>Grezzo |
| 4                            |       |   |  | smussi non quotati 0.3 mm      |   |
| 3                            |       |   |  | trattamento                    |   |
| 2                            |       |   |  | descrizione modifica           |   |
| 1                            |       |   |  | data                           | firma   |
| materiale                    |       | componente  |  | modello                        |   |
|                              |       | GR20F-ASS   |  | GR 20 F                        |   |
| data                         | firma | TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307                                     |  | scala                          | <br>1,000   |
| 27-04-05                     |       | <input type="checkbox"/> Grossolano <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Preciso |  |                                |   |
| <b>TURIAN</b><br>Castellanza |       |   |  | descrizione<br>GIUNTO 3/4" GAS |   |
|                              |       |   |  | N° disegno                     | 8232 A  |