



|              |
|--------------|
| TARGHETTA    |
| B071-B       |
| GR-10-451-LH |
| p 40 bar     |
| T 170 °C     |
| N 3500 RPM   |

|                              |       |   |             |                      |        |   |
|------------------------------|-------|---|-------------|----------------------|--------|---|
| 5                            |       |   |             | quantità             |        | RUGOSITÀ $\mu\text{m}$<br><br>Ra = 0.2<br>Ra = 0.8<br>Ra = 3.2<br>Ra = 12<br>Grezzo |
| 4                            |       |   |             |                      |        |   |
| 3                            |       |   |             | smussi non quotati   | 0.3 mm |   |
| 2                            |       |   |             |                      |        |   |
| 1                            |       |   |             |                      |        |   |
|                              |       |   |             | trattamento          |        |   |
|                              |       |   |             | descrizione modifica | data   | firma   |
| materiale                    |       | componente  |             | modello              |        |   |
|                              |       | GRD10_ASSIEME   |             | GR-10-451-LH         |        |   |
| data                         | firma | TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307                                     |             | scala                |        |   |
| 27-02-12                     |       | <input type="checkbox"/> Grossolano <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Preciso |             | 1,000                |        |   |
| <b>TURIAN</b><br>Castellanza |       |   | descrizione |                      |        |   |
|                              |       |   | N° disegno  |                      | B071-B |   |